


## 24242 CIRCO N LED 12VDC 10W

Zasilacz CV

5905339242426



Kanlux CIRCO N to zasilacz elektroniczny stałonapięciowy o mocy 10 lub 15 W. Służy do zasilania urządzeń elektronicznych, lamp i pasków LED przystosowanych do pracy z napięciem 12VDC.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Możliwość montażu na powierzchniach normalnie palnych:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wysokość [mm]:** 23

**Średnica [mm]:** 54.5

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 0-10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Rodzaj przyłącza:** wolne końce przewodów

**Przekrój przewodu [mm<sup>2</sup>]:** 0.5

**Rodzaj zasilacza:** stałonapięciowy

**Zabezpieczenie zwarciove:** tak

**Maksymalna temperatura Ta [°C]:** 45

**Napięcie wejściowe - PRI [V]:** 220-240

**Napięcie wyjściowe - SEC [V]:** 12 DC

**Prąd wyjściowy - SEC [mA]:** max 850

**Stopień IP:** 20

**Tc [°C]:** 85

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 100

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 100

**Masa jednostkowa netto [g]:** 50

**Gramatura [g]:** 75

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

**Waga kartonu [kg]:** 7.5

**Szerokość kartonu [cm]:** 33.5

Zasilacz CV

Wysokość kartonu [cm]: 17.5

Długość kartonu [cm]: 40

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.02345

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Zasilacz nie jest przystosowany do pracy bez obciążenia.
- Zasilacz przeznaczony do wbudowania w oprawy oświetleniowe lub puszki instalacyjne.