


Oprawa elewacyjna

5905339180100



IP
44



Ścienny kinkiet zewnętrzny w szarym, neutralnym kolorze. Zbudowany ze stopu aluminium i szkła hartowanego zapewnia trwałość i komfort użytkowania. To lampa dla osób ceniących klasę i dyskretną elegancję.

DANE OGÓLNE:

Kolor: stal nierdzewna

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Źródło światła w komplecie: nie

Kierunek świecenia oprawy: góra

Długość [mm]: 76

Szerokość [mm]: 105

Wysokość [mm]: 120

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 1 x max 35

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: PAR16

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20÷35

Materiał obudowy: stal nierdzewna

Materiał szyby ochronnej: szkło hartowane

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Stopień IP: 44

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 24

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 24

Masa jednostkowa netto [g]: 372

Gramatura [g]: 441.67

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 11

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 8

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 13

Waga kartonu [kg]: 10.60008

Szerokość kartonu [cm]: 34

Wysokość kartonu [cm]: 28.5

Długość kartonu [cm]: 34.5

Objętość kartonu [m³]: 0.033431

Kanlux

18010 MAGRA EL-135

Oprawa elewacyjna