



## 23613 KDB-S18T

Rozdzielnica serii KDB

5905339236135



Rozdzielnice z serii KDB, spełniają wymóg odporności na żar o temperaturze 650°C, mogą być stosowane wyłącznie na powierzchniach niepalnych (np. pełne, lite ściany, wykonane z materiałów niepalnych). Nie mogą być stosowane na powierzchniach palnych (np. płytach gipsowo-kartonowych, drewnianych itp.), na tzw. pustych ścianach lub na pionach technicznych.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały / niebieski

**Kolor drzwi:** niebieski

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie

**Norma:** PN-EN 62208

**Długość [mm]:** 410

**Szerokość [mm]:** 102

**Wysokość [mm]:** 204

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 230/400 AC

**Prąd znamionowy [A]:** 63

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał:** tworzywo sztuczne

**Liczba modułów:** 18P

**odporność temperaturowa [°C]:** 650

**Stopień IK:** 07

**Stopień IP:** 30

**Liczba rzędów:** 1

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 10

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 10

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1050

**Gramatura [g]:** 1410

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 21

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 11

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 42

**Waga kartonu [kg]:** 14.1

**Szerokość kartonu [cm]:** 44.5

**Wysokość kartonu [cm]:** 44

## 23613 KDB-S18T

---

Rozdzielnica serii KDB

Długość kartonu [cm]: 57

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.111606