


27465 KDB-I-MF-224

Rozdzielnica metalowa

5905339274656



Rozdzielnice podtynkowe w I klasie izolacji. Drzwi i ramka wykonane z metalu, osłony aparatów modułowych z tworzywa, wanna rozdzielnicy z metalu. Wszystkie rodziny obudów wyposażone są standardowo w listwy PE/N. Obudowy podtynkowe, wyposażone są w ramkę, która doskonale licuje się z powierzchnią montażową (nie wystaje nadmiernie ponad powierzchnię ściany). Są to obudowy o głębokości 12 cm, czyli można je montować w każdym rodzaju ścian, z zastrzeżeniem iż obudowy w II-klasie izolacji można montować we wnękach, a obudowy w I-klasie izolacji we wnękach i ścianach sztucznych typu GK.

W przypadku konieczności zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, istnieje możliwość zastosowania akcesorium – zamka na kluczyk (KDB-M-KL).

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Kolor drzwi: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w ścianę

Norma: PN-EN 62208

Długość [mm]: 525

Szerokość [mm]: 120

Wysokość [mm]: 407

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 230/400 AC

Prąd znamionowy [A]: 125

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał: metal

Liczba modułów: 2x24P

Stopień IP: 30

Liczba rzędów: 2

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 1

Masa jednostkowa netto [g]: 7750

Gramatura [g]: 8490

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 58

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 14

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 48

27465 KDB-I-MF-224

Rozdzielnica metalowa

Waga kartonu [kg]: 8.49
Szerokość kartonu [cm]: 14
Wysokość kartonu [cm]: 48
Długość kartonu [cm]: 58
Objętość kartonu [m³]: 0.038976