


Oprawa sufitowa punktowa

5905339329530



HIGH
quality
finish

DESIGN
unique



Kanlux BLURRO to punktowe lampy sufitowe. Nietypowe wzornictwo tych opraw z powodzeniem można zastosować w wielu pomieszczeniach w domu. Swobodna regulacja kierunku strumienia światła to ich dodatkowy atut. Możemy wybrać lampę z jednym punktem świetlnym lub z dwoma. Ich kształt jest pozornie prosty, ale na pewno nienudny. Kanlux BLURRO z powodzeniem oświetli pokój dzienny, kuchnię, ale także przedpokój. W większych pomieszczeniach z powodzeniem zestawimy kilka opraw.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 2 x max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: PAR16

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75÷1,5

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 60

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 480

32953 BLURRO 2xGU10 CO-W

Oprawa sufitowa punktowa



Gramatura [g]: 554

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 18.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 6.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 12

Waga kartonu [kg]: 5.54

Szerokość kartonu [cm]: 20.5

Wysokość kartonu [cm]: 26.5

Długość kartonu [cm]: 35

Objętość kartonu [m³]: 0.019014