

Oprawa sufitowa punktowa

5905339275769



Kanlux MINI RITI to mniejsza, nieco niższa wersja popularnej oprawy Kanlux RITI. Przygotowaliśmy ją w dwóch wersjach - białej i czarnej, każda z opraw ma jednak kilka wersji kolorystycznych odbłyśnika - biały, czarny lub złoty. Jesteśmy pewni, że tak szeroki wybór to większe możliwości dopasowania opraw Kanlux MINI RITI do typu wnętrza, w którym je umieścimy. Jeżeli będziemy chcieli postawić na ekstrawagancję to możemy łączyć ze sobą różne kolory opraw, a także zestawić je z Kanlux RITI. Razem stworzą harmonijną, acz niecodzienną oprawę oświetleniową pomieszczenia. Do opraw Kanlux MINI RITI pasują również odbłyśniki Kanlux RITI REF.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały / złoty

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Wymienne źródło światła: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 102

Średnica [mm]: 85

Otwór montażowy [mm]: Ø68÷71

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: max 25

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Źródło światła: PAR16

Trzonek: GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach energetycznych: A++,A+,A

Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5

Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Oprawa sufitowa punktowa

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 172
Gramatura [g]: 230
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10.5
Waga kartonu [kg]: 11.5
Szerokość kartonu [cm]: 48
Wysokość kartonu [cm]: 23
Długość kartonu [cm]: 48
Objętość kartonu [m³]: 0.052992