


Pierścień oprawy punktowej

5905339292384



Kanlux GOVIK ST to oprawa do wbudowania o unikatowej konstrukcji. Zastosowanie matowego, akrylowego klosza rozprasza światło i powoduje, że zainstalowane źródło światła jest niewidoczne. Dodatkowy pierścień świetlny sprawia, że włączona oprawa jest nie tylko lampą, ale i wyjątkową ozdobą.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej:** tak

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Wysokość [mm]:** 60

**Średnica [mm]:** 80

**Otwór montażowy [mm]:** Ø67

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II/III

**Źródło światła:** MR16/PAR16

**Trzonek:** Gx5,3/GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być**

**narazony wyrób [°C]:** 5÷25

**Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach**

**energetycznych:** A++,A+,A

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** brak

**Stopień IP:** 20

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 50

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 50

**Masa jednostkowa netto [g]:** 146

**Gramatura [g]:** 192

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7.5

**Waga kartonu [kg]:** 9.6

Pierścień oprawy punktowej



**Szerokość kartonu [cm]:** 18  
**Wysokość kartonu [cm]:** 46  
**Długość kartonu [cm]:** 47  
**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.038916

#### INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej