


Oprawa sufitowa punktowa



Kanlux TUBE0 ES to natynkowe oprawy, które umożliwiają nam skierowanie światła w dowolnym kierunku dzięki dwuosiowej regulacji. To oprawy, które charakteryzuje ponadprzeciętna estetyka i doskonała jakość wykonania. Ponadto w oprawach tych umieścimy eleganckie i wydajne źródła światła ES-111. Kanlux TUBE0 ES znajdują zastosowanie w obiektach usługowych - jak salony sprzedaży czy butiki, ale również w naszych domach. Należy tu podkreślić unikatowy kształt (zaokrąglone narożniki), który dodaje oprawie subtelności. Oprawy dostępne są w dwóch kolorach - matowej bieli i czerni.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Długość [mm]:** 290

**Szerokość [mm]:** 150

**Wysokość [mm]:** 95

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 2 x max 25

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Źródło światła:** ES-111

**Trzonek:** GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być**

**narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Oprawa jest przystosowana do źródeł światła o klasach**

**energetycznych:** A++,A+,A

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:**

0,75÷1,5

**Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej:** w dwóch osiach

**Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej [°]:** 20/20

**Stopień IP:** 20

Oprawa sufitowa punktowa

