


## DABA PRO

### Plafoniera LED



$[V]$ 220-240 AC	$[Hz]$ 50	$[^\circ]$ 115	 $\geq 25000$	 50000	 Ra $\leq 6x$ MacAdam	 Ra 80
 SMD			<b>IP</b> 65		$[^\circ C]$ -20+40	
<b>IK</b> 10		$[mm^2]$ 0,75-2,5	$[m]$ 0,5m			



			$[lm]$ 	$T_c [K]$ 		
DABA PRO 25W NW-W	<b>19064</b>	25	2800	4000	biały	
DABA PRO 25W NW-B	<b>19065</b>	25	2800	4000	czarny	
DABA PRO 26W NW-SE-W	<b>19066</b>	26	2800	4000	biały	mikrofalowy
DABA PRO 26W NW-SE-B	<b>19067</b>	26	2800	4000	czarny	mikrofalowy

Kanlux DABA PRO to plafoniera do zastosowań profesjonalnych. Do wyboru mamy wersję bez czujnika ruchu (25W) oraz z czujnikiem (26W) i dwa kolory obudowy - biały i czarny. Kanlux DABA PRO to szczelność IP65 i wysoka wytrzymałość na warunki atmosferyczne, a także odporność na uszkodzenia mechaniczne IK10 i dodatkowe zabezpieczenie oprawy przed otwarciem. Plafoniera Kanlux DABA PRO można łączyć ze sobą na zasadzie MASTER → SLAVE, tzn. pierwsza (pierwsza i ostatnia) oprawa posiadająca czujnik steruje ciągiem opraw. Wysoka jakość wykonania plafonier Kanlux DABA PRO potwierdzona jest 5 letnią gwarancją.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał obudowy: tworzywo sztuczne
- Materiał klosza: PC

## DABA PRO

Plafoniera LED



DABA PRO 25W NW-W




DABA PRO 25W NW-B




DABA PRO 26W NW-SE-W



DABA PRO 26W NW-SE-B



DABA PRO 25W



DABA PRO 26W SE