

Oprawa typu downlight

5905339228437



Downlighty Kanlux HIMA LED to oprawy o wysokiej wydajności świetlnej (ponad 110 lm/W). Możliwość regulacji opraw w dwóch osiach oraz wysoki współczynnik oddawania barw sprawiają, że oprawy idealnie sprawdzą się w miejscach, gdzie ważne jest wyeksponowanie konkretnych stref i kolorów - butiki, stoiska handlowe czy sklepy wielkopowierzchniowe. Kanlux HIMA LED to oprawy o dużej mocy, więc nawet w wysokich pomieszczeniach dostarczą odpowiednią ilość światła. Niezawodność tych lamp potwierdza 5 lat gwarancji.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Wysokość [mm]:** 150

**Średnica [mm]:** 190

**Otwór montażowy [mm]:** 175

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 33

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** szkło

**Rodzaj diody:** LED COB

**Strumień świetlny [lm]:** 3670

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:**  $\leq 6$

**Wskaźnik oddawania barw:** 90

**Trwałość [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 15000$

**Kąt świecenia [°]:** 45

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 111

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stop aluminium


**Rodzaj przyłącza:** kostka przyłączeniowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-0,75

**Czas nagrzewania lampy [s]:**  $\leq 1$

**Czas zapłonu lampy [s]:**  $\leq 0,5$

Oprawa typu downlight



**Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 350**  
**Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej: w jednej osi**  
**Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej [°]: 45**  
**Stopień IP: 20**

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary: sztuka**

**Jak pakowane: 12**

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1**

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 12**

**Masa jednostkowa netto [g]: 988**

**Gramatura [g]: 1234.17**

**Długość opakowania jednostkowego [cm]: 20**

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 20**

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 17**

**Waga kartonu [kg]: 14.81004**

**Szerokość kartonu [cm]: 41**

**Wysokość kartonu [cm]: 36.5**

**Długość kartonu [cm]: 60.5**

**Objętość kartonu [m³]: 0.090538**