

31220 CORSO LED V2 12-NW


Plafoniera LED

8595665312206

**DANE OGÓLNE:****Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wysokość [mm]:** 65**Średnica [mm]:** 278**Zawartość rtęci:** nie**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 12**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I**Materiał klosza:** PC**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 900**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** ≤ 6 **Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 25000**Ilość cykli wł/wył:** ≥ 20000 **Kąt świecenia [°]:** 120**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 75**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być****narazony wyrób [°C]:** -20÷35**Materiał obudowy:** metal**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa**Czas nagrzewania lampy [s]:** <1**Czas zapłonu lampy [s]:** $\leq 0,5$ **Stopień IP:** 44**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 10**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 10**Masa jednostkowa netto [g]:** 330**Gramatura [g]:** 564**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 30**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 7**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 30**Waga kartonu [kg]:** 5.64

31220 CORSO LED V2 12-NW

Plafoniera LED



Szerokość kartonu [cm]: 38
Wysokość kartonu [cm]: 32.5
Długość kartonu [cm]: 61.5
Objętość kartonu [m³]: 0.075953

