

## IQ-LED LIFE

### Źródło światła LED



[V] 220-240 AC	[Hz] 50	SMD	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 90	≥40000	(h) 25000
		CE	EAC	UK CA		



IQ-LED L G45 4,2W



	Pon [W]	[W]	[lm] Φuse	Tc [K]	[°]		
IQ-LED L G45 4,2W-WW	<b>33760</b>	4,2	40	470	2700	240	E14 E
IQ-LED L G45 4,2W-NW	<b>33761</b>	4,2	41	490	4000	240	E14 E
IQ-LED L A60 7,2W-WW	<b>33762</b>	7,2	60	806	2700	220	E27 E
IQ-LED L A60 7,2W-NW	<b>33763</b>	7,2	62	840	4000	220	E27 E
IQ-LED L GU10 4,8W-WW	<b>33764</b>	4,8	49	450	2700	100	GU10 E
IQ-LED L GU10 4,8W-NW	<b>33765</b>	4,8	49	450	4000	100	GU10 E

Kanlux IQ-LED to bezpieczeństwo fotobiologiczne, korzystna dla oczu temperatura barwowa i niezawodność. Nowe modele LIFE to światło zbliżone do naturalnego. W produktach IQ-LED LIFE zredukowano ilość światła niebieskiego, co wpływa na samopoczucie i nastrój użytkownika, zachowując jednocześnie pełną funkcjonalność źródła światła. Żarówki Kanlux IQ-LED LIFE to wysokie odwzorowanie naturalnych barw (Ra90), a także pięcioletnia gwarancja. Kanlux IQ-LED LIFE to jeszcze lepsza jakość i komfort użytkowania.

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Materiał klosza: tworzywo sztuczne

## IQ-LED LIFE

Źródło światła LED




IQ-LED L G45 4,2W




IQ-LED L A60 7,2W




IQ-LED L GU10 4,8W



IQ-LED L G45 4,2W



IQ-LED L A60 7,2W



IQ-LED L GU10 4,8W