

### Oprawa ogrodowa LED



Kanlux ABETE to oprawy zewnętrzne dla osób ceniących klasycę i prostotę. Dwa słupki o wysokości 60 i 80 cm oraz dwa kinkiety (w tym jeden z czujnikiem ruchu - SE) to uniwersalny i funkcjonalny design. Elegancka, smukła konstrukcja i mleczny klosz z tworzywa, który rozprasza światło, pozwala na szerokie i uniwersalne zastosowania lamp Kanlux ABETE zarówno do prywatnych ogrodów, a także projektów komercyjnych.

#### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** grafitowy

**Miejsce montażu:** na podłożu

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,2m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**RAL:** 7016

**Długość [mm]:** 150

**Szerokość [mm]:** 80

**Wysokość [mm]:** 800

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

#### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 7

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** 540

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 870

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 30000

**Ilość cykli wł/wył:**  $\geq 15000$

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 77

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20+35

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Stopień IP:** 44

## 36571 ABETE LED 80 GR

---

Oprawa ogrodowa LED

