

Oprawa ogrodowa LED



Kanlux ABETE to oprawy zewnętrzne dla osób ceniących klasycę i prostotę. Dwa słupki o wysokości 60 i 80 cm oraz dwa kinkiety (w tym jeden z czujnikiem ruchu - SE) to uniwersalny i funkcjonalny design. Elegancka, smukła konstrukcja i mleczny klosz z tworzywa, który rozprasza światło, pozwala na szerokie i uniwersalne zastosowania lamp Kanlux ABETE zarówno do prywatnych ogrodów, a także projektów komercyjnych.

DANE OGÓLNE:

Kolor: grafitowy

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Mikroprzerwa pomiędzy stykami przełącznika: tak

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,2m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

RAL: 7016

Wykrywanie ruchu: tak

Długość [mm]: 100

Szerokość [mm]: 105

Wysokość [mm]: 200

Regulacja czułości: tak

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 7

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 540

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 30000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 77

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20+35


Materiał obudowy: stop aluminium

Rodzaj czujnika: PIR

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

36573 ABETE LED EL 20 SE-GR

Oprawa ogrodowa LED



Czas działania czujnika [sekunda-minuta]: 10-5

kąt działania czujnika [°]: 110

Nastawa poziomu natężenia oświetlenia, przy którym czujnik wykrywa ruch [lx]: 10-2000

Stopień IP: 44

Zasięg czujnika [m]: max 12