

Panel LED podtynkowy

5905339371768



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w puszkę przyłączeniową z szybkozłączką, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W panelach Kanlux BLINGO LED został zastosowany zintegrowany zasilacz, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli. Panele Kanlux BLINGO LED mają ryflowaną ramkę, a ich skuteczność świetlna wynosi do 120lm/W.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 25

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 38

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 4560

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Kąt świecenia [°]: 115

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25


Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal



37176 BLINGO 38W 4560 60NW

Panel LED podtynkowy



Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-2,5
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
 Jak pakowane: 5
 Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
 Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5
 Masa jednostkowa netto [g]: 1308
 Gramatura [g]: 1740
 Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60
 Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
 Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 62
 Waga kartonu [kg]: 8.7
 Szerokość kartonu [cm]: 17
 Wysokość kartonu [cm]: 63
 Długość kartonu [cm]: 61.5
 Objętość kartonu [m³]: 0.065867

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

| BLINGO LED | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|--|
| BLINGO 34W 4080 120NW | BLINGO U34W 4080 120N | BLINGO 38W 4560 120NW | |

| ACCESSORIES | index | 37174 | 37175 | 37177 |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| SPN PANEL 120 | 37336 | v | v | v |
| CLIPS PANEL 120 | 37338 | v | v | v |
| ADTR 12030 B | 27614 | v | v | v |
| ADTR 12030 SR | 27612 | v | v | v |
| ADTR 12030 W | 27611 | v | v | v |
| ADTR-H 12030 B | 33391 | v | v | v |
| ADTR-H 12030 SR | 33392 | v | v | v |
| ADTR-H 12030 W | 33390 | v | v | v |

| BLINGO LED | | | |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| BLINGO 34W 4080 60NW | BLINGO 34W 4080 60CW | BLINGO U34W 4080 60NW | BLINGO 38W 4560 60NW |

| ACCESSORIES | index | 37171 | 37172 | 37173 | 37176 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| SPN PANEL 60-62 | 37335 | v | v | v | v |
| CLIPS PANEL 60-62 | 37337 | v | v | v | v |
| ADTR 6060 B | 27615 | v | v | v | v |
| ADTR 6060 B | 27616 | v | v | v | v |
| ADTR 6060 W | 27613 | v | v | v | v |
| ADTR-S 6060 W | 27616 | v | v | v | v |
| ADTR-H 6060 B | 29845 | v | v | v | v |
| ADTR-H 6060 SR | 29844 | v | v | v | v |
| ADTR-H 6060 W | 29843 | v | v | v | v |
| ADTR-S-H 6060 W | 27617 | v | v | v | v |
| ADTR-H 76MM 6060 W | 33398 | v | v | v | v |

Panel LED podtynkowy

I