

Panel LED podtynkowy

5905339371720



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w puszkę przyłączeniową z szybkozłączką, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W panelach Kanlux BLINGO LED został zastosowany zintegrowany zasilacz, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli. Panele Kanlux BLINGO LED mają ryflowaną ramkę, a ich skuteczność świetlna wynosi do 120lm/W.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 25

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 34

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 4080

Barwa światła: chłodnobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Kąt świecenia [°]: 115

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25


Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal



37172 BLINGO 34W 4080 60CW

Panel LED podtynkowy



Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-2,5
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
 Jak pakowane: 5
 Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
 Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5
 Masa jednostkowa netto [g]: 1370
 Gramatura [g]: 1800
 Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60
 Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3
 Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 62
 Waga kartonu [kg]: 9
 Szerokość kartonu [cm]: 17
 Wysokość kartonu [cm]: 63
 Długość kartonu [cm]: 61.5
 Objętość kartonu [m³]: 0.065867

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

BLINGO LED			
BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO U34W 4080 120N	BLINGO 38W 4560 120NW	

ACCESSORIES	index	37174	37175	37177
SPN PANEL 120	37336	v	v	v
CLIPS PANEL 120	37338	v	v	v
ADTR 12030 B	27614	v	v	v
ADTR 12030 SR	27612	v	v	v
ADTR 12030 W	27611	v	v	v
ADTR-H 12030 B	33391	v	v	v
ADTR-H 12030 SR	33392	v	v	v
ADTR-H 12030 W	33390	v	v	v

BLINGO LED			
BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO U34W 4080 60NW	BLINGO 38W 4560 60NW

ACCESSORIES	index	37171	37172	37173	37176
SPN PANEL 60-62	37335	v	v	v	v
CLIPS PANEL 60-62	37337	v	v	v	v
ADTR 6060 B	27615	v	v	v	v
ADTR 6060 B	27616	v	v	v	v
ADTR 6060 W	27613	v	v	v	v
ADTR-S 6060 W	27616	v	v	v	v
ADTR-H 6060 B	29845	v	v	v	v
ADTR-H 6060 SR	29844	v	v	v	v
ADTR-H 6060 W	29843	v	v	v	v
ADTR-S-H 6060 W	27617	v	v	v	v
ADTR-H 76MM 6060 W	33398	v	v	v	v

Panel LED podtynkowy

I