


Oprawa sufitowa punktowa

5905339366429

IP  
65



KANLUX AQILO to pierwsza oprawa natynkowa Kanlux o tak **wysokim stopniu szczelności - IP65**. Charakteryzuje się prostą stylistyką i dostępnością w trzech kolorach: białym, czarnym i grafitowym. Wysoka szczelność przeznaczona jest do pomieszczeń, w których lampy narażone są na podwyższoną wilgotność oraz ryzyko zalania wodą, m.in. łazienka i kuchnia oraz do stosowania w strefach zewnętrznych domu jak tarasy, balkony, czy zadaszone wejścia. Do lamp sam dobierzesz odpowiadające Ci źródła światła. Dodatkową zaletą lamp AQILO E14 i AQILO E27 jest odbłyśnik.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** czarny

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,5m

**Wysokość [mm]:** 150

**Średnica [mm]:** 70

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** I

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek:** E14

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷35

**Materiał obudowy:** stop aluminium

**Rodzaj przyłącza:** kostka śrubowa

**Stopień IP:** 65

### DANE LOGISTYCZNE:

**Jak pakowane:** 40

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 40

**Masa jednostkowa netto [g]:** 370

**Gramatura [g]:** 433.75

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 16

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8


**Waga kartonu [kg]:** 17.35

**Szerokość kartonu [cm]:** 34.5

## 36642 AQILO E14 IP65 DSO-B

---

Oprawa sufitowa punktowa



**Wysokość kartonu [cm]:** 34.5

**Długość kartonu [cm]:** 43

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.051181