

Panel LED podtynkowy

5905339331786



Kanlux BLINGO LED TN24-28 to panele typu backlight, które mają **trzystopniową regulację mocy** (24W, 26W i 28W), co determinuje również zmianę strumienia świetlnego. Modele paneli Kanlux BLINGO LED TN24-28 **posiadają niezintegrowany zasilacz w komplecie**. Panele te montujemy podtynkowo, do montażu natynkowego należy użyć odpowiedniej ramki Kanlux ADTR-H. Panele wyposażone są w szybkozłączkę ułatwiającą instalację.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem**

**termoizolacyjnym:** tak

**Zasilacz w komplecie :** tak

**Długość [mm]:** 595

**Szerokość [mm]:** 595

**Wysokość [mm]:** 25

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** 24/26/28

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II

**Materiał klosza:** PS

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 3400/3600/4000

**Barwa światła:** biała

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** ≤6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Trwałość [h]:** 50000

**Ilość cykli wł/wył:** ≥50000

**Kąt świecenia [°]:** 120


**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 142/138

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25


**Materiał obudowy:** żelazo

**Materiał panelu/ramki:** żelazo

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa



Panel LED podtynkowy



Czas nagrzewania lampy [s]:  $\leq 1$

Czas zapłonu lampy [s]:  $\leq 0,5$

Stopień IP: 20

### DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1614

Gramatura [g]: 2140

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 64

Waga kartonu [kg]: 10.7

Szerokość kartonu [cm]: 16.5

Wysokość kartonu [cm]: 66

Długość kartonu [cm]: 62

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.067518

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Attest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28

