

miLEDo

**IP
65**

PC


Nowość

oprawa pyłoszczelna

DICHT LED

E

**A
↑
G**

miLEDo

**IP
65**

Oprawa pyłoszczelna DIGHT LED

Dedykowane do miejsc o podwyższonym stopniu zapylenia i wilgotności.

EASY
instala
tion

Wygodny montaż

Oprawa przeznaczona do montażu natynkowego lub zwieszenia.

Możliwość łączenia w linie

Dławice kablowe z dwóch stron.
Okablowanie przelotowe.



miLED_o



E **A** **G** | dobrze spakowane

W zestawie do samodzielnego montażu:
uchwyty mocujące,
śruby mocujące
z kołkami.



DICHT LED



| | | | | | |
|-------|---------------|------------------|-----|--------|----------------------------|
| 31410 | 8595665314101 | DICHT LED 18W-NW | 18W | 1800lm | A G E |
| 31411 | 8595665314118 | DICHT LED 36W-NW | 36W | 3600lm | A G E |
| 31412 | 8595665314125 | DICHT LED 48W-NW | 48W | 4800lm | A G E |






DICHT LED 18W



DICHT LED 36W



DICHT LED 48W



napięcie znamionowe: **220-240 V**
temperatura barwowa: **4000K**
ilość cykli ON/OFF: **≥25000**

materiał obudowy: **tworzywo sztuczne**

materiał klosza: **PC**

klasa ochronności: **II**

Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności **E**