

**miLEDo**

**IP  
65**

**PC**



**Nowość**

oprawa pyłoszczelna

**DICHT LED**

**E**

**A  
↑  
G**

**miLEDo**

**IP  
65**

### **Oprawa pyłoszczelna DIGHT LED**

Dedykowane do miejsc o podwyższonym stopniu zapylenia i wilgotności.

**EASY**  
instala  
tion

### **Wygodny montaż**

Oprawa przeznaczona do montażu natynkowego lub zwieszenia.

### **Możliwość łączenia w linie**

Dławice kablowe z dwóch stron.  
Okablowanie przelotowe.



# miLED<sup>o</sup>



dobrze  
spakowane

W zestawie do  
samodzielnego montażu:  
**uchwyty mocujące,  
śruby mocujące  
z kołkami.**



## DICHT LED



31410	8595665314101	DICHT LED 18W-NW	18W	1800lm	A↑G E
31411	8595665314118	DICHT LED 36W-NW	36W	3600lm	A↑G E
31412	8595665314125	DICHT LED 48W-NW	48W	4800lm	A↑G E






DICHT LED 18W



DICHT LED 36W



DICHT LED 48W



napięcie znamionowe: **220-240 V**  
temperatura barwowa: **4000K**  
ilość cykli ON/OFF: **≥25000**

materiał obudowy: **tworzywo sztuczne**

materiał klosza: **PC**

klasa ochronności: **II**

Produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności **E**