

miLEDo

IP
65

Nowość

Oprawa high bay

HB UFO LED

A
↑
G

F

miLEDo

**IP
65**



Wysoki stopień szczelności

pozwała na zastosowanie opraw HB UFO LED w miejscach o podwyższonym poziomie zapylenia i/lub wilgotności.

Obszary zastosowań:

wielkopowierzchniowe obiekty przemysłowe, hale produkcyjne, magazyny, sortownie, hangary.

Oprawy dostępne w trzech wariantach mocy

100W, 150W, 200W,


w barwie 4000K.




HB UFO LED




31405	8595665314057	HB UFO LED 100W-NW	100W	10000lm	8500lm	A ↑ G	F
31406	8595665314064	HB UFO LED 150W-NW	150W	15000lm	12600lm	A ↑ G	F
31407	8595665314071	HB UFO LED 200W-NW	200W	20000lm	17000lm	A ↑ G	F



HB UFO LED 100W-NW



HB UFO LED 150W-NW



HB UFO LED 200W-NW



dobrze
spakowane

napięcie znamionowe: **220-240V**
 temperatura barwowa: **4000K**
 ilość cykli ON/OFF: **≥25000**
 materiał obudowy: stop aluminium
 materiał szyby ochronnej: szkło hartowane
 klasa ochronności: I
 temperatura pracy: od -20 do +40 °C