


iQ-LED

Kanlux

36682 IQ-LED C35E14 3,4W-WW

Źródło światła LED



Kanlux IQ-LED A35 E14 to przyjazna oczom **temperatura barwowa i niezawodność**, a to wszystko zachowane w klasycznym designie świeczki. Nowe żarówki iQ-LED Kanlux to też wyjątkowa skuteczność świetlna, nawet do 138 lumenów z Wata, a za tym idzie **mniejsze zużycie energii**. IQ-LED Kanlux zapewniają **pełen komfort użytkowania oraz bezpieczeństwo**.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Szerokość [mm]: 34

Wysokość [mm]: 103

Średnica [mm]: 34

Głębokość [mm]: 34

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc znamionowa [W]: 3.4

Materiał: tworzywo sztuczne

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Źródło światła: C35

Rodzaj diody: LED SMD

Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]: 470

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: 470

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]: w kuli (360°)

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 2700

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 90

Znamionowa trwałość lampy [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Znamionowy kąt promieniowania [°]: 240

Prąd znamionowy lampy [mA]: 30

Roczne zużycie energii [kWh]/1000h: 4

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 138


iQ-LED

Kanlux

36682 IQ-LED C35E14 3,4W-WW

Źródło światła LED

Kształt źródła światła: świeczka



KANLUX S.A. (pat 36682) IQ-LED C35E14 3,4W-WW / Krzywa rozkładu światła (Współczynniki)

Opis: IQ-LED C35E14 3,4W-WW / IQ-LED C35E14 3,4W-WW
Kod: IQ-LED C35E14 3,4W-WW

