


Pierścień oprawy punktowej



Kanlux TINY BORD to mini wersja popularnych opraw natynkowych Kanlux MINI BORD. Podobnie jak rodzina Kanlux MINI BORD, KANLUX TINY BORD jest pierścieniem dekoracyjnym, montowanym podtynkowo. Kanlux TINY BORD gwarantują wyjątkowe oświetlenie umożliwiające podkreślenie wybranych elementów wystroju pomieszczenia i stworzenie przyjemnego nastroju. Nowoczesny i prosty design sprawia, że pierścienie pasują zarówno do wnętrz mieszkalnych jak i komercyjnych. Do wyboru mamy kilka zestawień kolorystycznych, spośród których każdy wybierze coś dla siebie.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały / złoty

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Wysokość [mm]: 37

Średnica [mm]: 98

Otwór montażowy [mm]: Ø85

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II/III

Źródło światła: MR16/PAR16

Źródło światła w komplecie: nie

Trzonek (Źródło światła): Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej: w jednej osi

Regulacja kątowna oprawy oświetleniowej [°]: 30

Stopień IP: 20