

Panel LED podtynkowy



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w puszkę przyłączeniową z szybkozłączką, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W panelach Kanlux BLINGO LED został zastosowany zintegrowany zasilacz, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli. Panele Kanlux BLINGO LED mają ryflowaną ramkę, a skuteczność świetlna modelu BLINGO 34W 4080 60NW (kod37171) wynosi **120lm/W**.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 25

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Bezpieczeństwo fotobiologiczne: RG1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.92

Moc maksymalna [W]: 34

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 4080

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6


Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50

Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Kąt świecenia [°]: 115



37171 BLINGO 34W 4080 60NW

Panel LED podtynkowy

ACCESSORIES	Index	BLINGO						
		BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60NW
SPR PANEL 60-62	37335	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CUPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 H	27815	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 SR	27816	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR 6060 W	27813	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR S 6060 W	27814	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 B	28845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 SR	28844	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 6060 W	28843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-S-H 6060 W	27817	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ADTR-H 78MM 6060 W	33398	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ACCESSORIES	Index	BLINGO		
		BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO 34W 4080 120NW	BLINGO 34W 4080 120NW
SPR PANEL 120	37336	✓	✓	✓
CUPS PANEL 120	37338	✓	✓	✓
ADTR 12030 B	27814	✓	✓	✓
ADTR 12030 SR	27813	✓	✓	✓
ADTR 12030 W	27811	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 B	33391	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 SR	33392	✓	✓	✓
ADTR-H 12030 W	33396	✓	✓	✓

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-2,5

Stopień IP: 20

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28



KANLUX S.A. (nr 37171) BLINGO 34W 4080 60NW / Krzywa rozkładu światła (Długotrajowo)

Opis: KANLUX S.A. (nr 37171) BLINGO 34W 4080 60NW
Lampa 1 x BLINGO 34W 4080 60NW

