


Oprawa liniowa LED



Kanlux MEBA LED IP54 to seria opraw natynkowych, która uzupełnia popularną rodzinę opraw Kanlux MEBA. Do wyboru mamy modele o długości 600mm i 1200mm. Kanlux MEBA LED IP54 to wysoka skuteczność świetlna, trwałość 50.000h i 5 lat gwarancji. Dodatkowym atutem tych opraw jest szczelność na poziomie IP54, i dwa przepusty kablowe, które pozwalają na łączenie przelotowe. Szybkozłączka ułatwia instalację oprawy, a klosz oraz boki oprawy wykonane z poliwęglanu i baza z blachy stalowej to kolejne zalety tych opraw.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Długość [mm]: 1213

Szerokość [mm]: 152

Wysokość [mm]: 57

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 40

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: PC

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: 5200

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : 2x 3380

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 25000

Kąt świecenia [°]: 120

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 130

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -20+40

Materiał obudowy: stal

Oprawa liniowa LED

Rodzaj przyłącza: kostka samozaciskowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 0,75-2

Stopień IP: 54

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej



KANLUX S.A. (ul. 31000) MEBA LED 40W IP54 NW (Krzywa mocy światła (dwupasmowa))

Oprawa: MEBA LED S.A. (ul. 31000) MEBA LED 40W IP54 NW
Ciepłota: 1 x 100000 LED 3000/1000 50K

