

Panel LED podtynkowy

5905339371713



Kanlux BLINGO LED to panele typu backlight. Wyposażone są w puszkę przyłączeniową z szybkozłączką, pozwalającą na przelotowe łączenie ze sobą paneli, a także przyspieszającą ich montaż. W panelach Kanlux BLINGO LED został zastosowany zintegrowany zasilacz, dzięki temu możemy umieścić je w odpowiedniej ramce Kanlux ADTR i przeprowadzić montaż natynkowy paneli. Panele Kanlux BLINGO LED mają ryflowaną ramkę, a skuteczność świetlna modelu BLINGO 34W 4080 60NW (kod37171) wynosi **120lm/W**.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem : nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595

Wysokość [mm]: 25

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Bezpieczeństwo fotobiologiczne: RG1

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Współczynnik mocy: 0.92

Moc maksymalna [W]: 34

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 4080

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50


Ilość cykli wł/wył: ≥50000

Kąt świecenia [°]: 115



37171 BLINGO 34W 4080 60NW

Panel LED podtynkowy



ACCESSORIES	Index	BLINGO							
		BLINGO 24W 4030 004W	BLINGO 123W 4030 004W	BLINGO 34W 3740 009W	BLINGO 34W 4080 60NW	BLINGO 34W 4080 60CW	BLINGO 134W 4080 004W	BLINGO 188W 4080 004W	
SPN PANEL 60-62	37325	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CLIPS PANEL 60-62	37337	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AQTR 6080 B	27615	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AQTR 6080 SB	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AQTR 6080 W	27613	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AQTR S 6080 W	27616	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AQTR-H 6080 B	28845	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AQTR-H 6080 SB	28844	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AQTR-H 6080 W	28843	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AQTR-H 6080 WB	27617	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
AQTR-H 70MM 6080 W	33296	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ACCESSORIES	Index	BLINGO		
		BLINGO 34W 4080 123W	BLINGO 123W 4080 123W	BLINGO 34W 4080 123W
SPN PANEL 120	37326	✓	✓	✓
CLIPS PANEL 120	37338	✓	✓	✓
AQTR 12080 B	27614	✓	✓	✓
AQTR 12080 SB	27612	✓	✓	✓
AQTR 12080 W	27611	✓	✓	✓
AQTR-H 12080 B	33891	✓	✓	✓
AQTR-H 12080 SB	33892	✓	✓	✓
AQTR-H 12080 W	33890	✓	✓	✓

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 120

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1-2,5

Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1370

Gramatura [g]: 1800

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 62

Waga kartonu [kg]: 9

Szerokość kartonu [cm]: 17

Wysokość kartonu [cm]: 63

Długość kartonu [cm]: 61.5

Objętość kartonu [m³]: 0.065867

INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0189.2023, ważny do 2028-06-28



37171 BLINGO 34W 4080 60NW

Panel LED podtynkowy

