

37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

5905339372659



Panele Kanlux BLINGO CV (BLINGO U) posiadają mikropryzmatyczną strukturę klosza, przez co obniżają efekt ośnienia (niższy wskaźnik UGR). Ich atutem jest też trwałość 50.000 godzin i 5 lat gwarancji. Panele Kanlux BLINGO CV (BLINGO U) **nie posiadają zasilacza w komplecie**, można wyposażyć je w dedykowane zasilacze Kanlux z możliwością sterowania (również DALI) lub funkcją ON-OFF.

DANE OGÓLNE:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie : nie

Driver [index] : 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Długość [mm] : 595

Szerokość [mm] : 595

Wysokość [mm] : 26

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Prąd zasilania [mA] : 850/1100

Moc maksymalna [W] : max 36

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : III

Materiał klosza : tworzywo sztuczne

Rodzaj diody : LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm] : 4000 (850mA); 5000 (1100mA)

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ use [lm] : 6 x 1000

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ use [lm] : w kuli (360°)

Barwa światła : biała

Skorelowana temperatura barwowa [K] : 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama : 6

Wskaźnik oddawania barw : 80

Trwałość [h] : 50000

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości: L70B50


Ilość cykli wł/wył : ≥ 50000

Kąt świecenia [°] : 90



37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie



	BLINGO U E125LM 30NW	BLINGO U E125LM 60NW	BLINGO U E125LM 120NW
	37271	37265	37266
BLINGO DRV 24W ON-OFF	37272	✓	
BLINGO DRV 32W ON-OFF	37268		✓
BLINGO DRV 40W ON-OFF	37270		✓
BLINGO DRV40W1-10V BK	37268	✓	✓
BLINGO DRV42W DALI BK	37267	✓	✓
SPN PANEL 120	37336		✓
SPN PANEL 60-62	37335	✓	
CUPS PANEL 120	37338		✓
CUPS PANEL 60-62	37337	✓	
ADTR-H 6060 W	29643	✓	
ADTR-H 12060 W	33390		✓
ADTR-H 3060 W	33393	✓	

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Typ klosza: mikropryzmatyczny

Materiał obudowy: stal

Materiał panelu/ramki: stal

Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką - DC

Rodzaj zasilania: stałoprądowy

Stopień IP: 20

UGR: <19

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 1590

Gramatura [g]: 2040

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 60

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 60.5

Waga kartonu [kg]: 10.2

Szerokość kartonu [cm]: 17

Wysokość kartonu [cm]: 62.5

Długość kartonu [cm]: 61

Objętość kartonu [m³]: 0.064813


INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Brak zasilacza w komplecie.
- Do prawidłowego działania wymagany jest zasilacz elektroniczny dostępny w ofercie KANLUX.



37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie



37265 BLINGO U E125LM 60NW

Panel LED podtynkowe bez zasilacza w komplecie

AKCESORIA

37269



BLINGO DRV 32W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW

37270



BLINGO DRV 40W ON-OFF

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW

37268



BLINGO DRV40W1-10V BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW

37267



BLINGO DRV42W DALI BK

Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO CV-37266 BLINGO U E125LM 120NW, 37265 BLINGO U E125LM 60NW, 37271 BLINGO U E125LM 30NW