


31490 TURA LED 15W-NW-O-B

Plafoniera LED



Nowoczesne oprawy sufitowe TURA LED dostępne w eleganckiej czarno-białej kolorystyce, to idealne połączenie stylu i funkcjonalności. Wyróżniają się prostym, lecz nowoczesnym designem, który harmonijnie pasuje do różnych aranżacji. Dostępne w dwóch rozmiarach, umożliwiają elastyczne dopasowanie do każdej przestrzeni, niezależnie od jej wielkości. Plafonierey TURA LED charakteryzują się wysoką szczelnością IP65, co sprawia, że są doskonałym rozwiązaniem zarówno do wnętrz, jak i zewnętrznych przestrzeni.

DANE OGÓLNE:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na ścianie

Miejsce zastosowania: wewnątrz i na zewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wysokość [mm]: 42

Średnica [mm]: 190

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 15

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Materiał klosza: tworzywo sztuczne

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny oprawy [lm]: 1125

Barwa światła: biała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥15000

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 75

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷35


Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Stopień IP: 65

31490 TURA LED 15W-NW-O-B

Plafoniera LED



MiLED o (pat. 31490) TURA LED 15W-NW-O-B | Krzywa rozkładu światła (Biegnowo)

Opis: MiLED o (pat. 31490) TURA LED 15W-NW-O-B
Lampa 1 x TURA LED 15W-NW-O-B

