

MAH PRO Y

Oprawa pyłoszczelna LED



up to
170 lm/W

IP 65



220-240 AC	50	≥80000	100000	120°	80	SMD
		IP 65		-20÷40	IK 08	
1÷2,5	0,5m	CE	EAC	PZH	UK CA	



MAH PRO Y 38W 12R-NW

MAH PRO Y 38W 12R-NW 38142	38	6100	4000	110	szary
	34,5	5600			
	27,5	4550			
	22	3750			
MAH PRO Y 52W 15R-NW 38143	52	8400	4000	110	szary
	44,5	7300			
	37	6200			
	29,5	5000			

Oprawy Kanlux MAH PRO to najnowsza seria hermetycznych opraw, charakteryzująca się otwieraną obudową, zaprojektowana z myślą o najwyższej jakości i funkcjonalności. Wyposażone w markowe komponenty, w tym zasilacz TRIDONIC oraz diody LED Everlight, umożliwiają udzielenie aż do 7 lat gwarancji. Te oprawy są synonimem niezawodności. Ze skutecznością świetlną sięgającą do 170lm/W oraz parametrem IP65, zapewniają doskonałe oświetlenie w każdych warunkach. Dodatkowo, dzięki możliwości regulacji mocy i strumienia świetlnego, oraz opcji wymiany zasilacza i dodania czujnika ruchu, są niezwykle wszechstronne w ich stosowaniu. Łatwa instalacja poprzez szybkozłączeni oraz oprzewodowanie przelotowe sprawia, że montaż jest szybki i bezproblemowy. Dodatkową zaletą jest wysoka ochrona na uszkodzenia mechaniczne IK08. To niezastąpiona seria dla tych, którzy wymagają doskonałej jakości i niezawodności w każdych warunkach.

MAH PRO Y

Oprawa pyłoszczelna LED

- 7 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- Atest PZH: Numer B.BK.60112.0141.2024, ważny do 18.06.2029
- Materiał obudowy: PC
- Materiał klosza: PC



MAH PRO Y 38W 12R-NW



MAH PRO Y 52W 15R-NW



MAH PRO Y 38W 12R-NW



MAH PRO Y 52W 15R-NW

MAH PRO Y

Oprawa pyłoszczelna LED

Akcesoria

38144 MAH PRO SENSOR Czujnik ruchu - (38144) MAH PRO SENSOR



38145 CL-MAH PRO-INOX 1.2m Klips oprawy MAH PRO, CL-MAH PRO-INOX 1.2m (38145)



38146 CL-MAH PRO-INOX 1.5m Klips oprawy MAH PRO, CL-MAH PRO-INOX 1.5m (38146)

