


# 31495 TOLU C LED 6W-NW-W

Oprawa kanałowa

8595665314958

**DANE OGÓLNE:****Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem :** nie**Zawartość rtęci:** nie**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 6**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 420**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Kąt świecenia [°]:** 120**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 70**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5**Stopień IP:** 54**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 100**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim :** 1**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 100**Masa jednostkowa netto [g]:** 80**Gramatura [g]:** 98.8**Waga sztuki brutto [g]:** 90**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 16**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 8.5

# 31495 TOLU C LED 6W-NW-W

Oprawa kanałowa

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 4

Waga kartonu [kg]: 9.88

Szerokość kartonu [cm]: 41

Wysokość kartonu [cm]: 34

Długość kartonu [cm]: 44

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.061336



Wykres (pat 31495) TOLU C LED 6W-NW-W / Krzywa rozkładu światła (długościowe)

Opis: Wykres (pat 31495) TOLU C LED 6W-NW-W  
Wzrost: 1 x 11 x 11 x 11 x 11 x 11

