


**31241 DUNO PRO 24W-NW-O**

Plafoniera LED

8595665312411

**DANE OGÓLNE:****Kolor:** biały**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie**Miejsce zastosowania:** wewnątrz i na zewnątrz**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Wysokość [mm]:** 45**Średnica [mm]:** 280**Zawartość rtęci:** nie**Zintegrowane źródło światła LED:** tak**DANE TECHNICZNE:****Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Moc maksymalna [W]:** 24**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Rodzaj diody:** LED SMD**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 2400**Barwa światła:** biała**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 4000**Jednolitość barwy w elipsach McAdama :** 6**Wskaźnik oddawania barw:** 80**Trwałość [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Kąt świecenia [°]:** 120**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 100**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -20÷40**Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,5÷1,5**Stopień IP:** 54**DANE LOGISTYCZNE:****Jednostka miary:** sztuka**Jak pakowane:** 12**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym :** 12**Masa jednostkowa netto [g]:** 444**Gramatura [g]:** 633.33**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 29**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 5

# 31241 DUNO PRO 24W-NW-O

Plafoniera LED

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 29**

**Waga kartonu [kg]: 7.59996**

**Szerokość kartonu [cm]: 33**

**Wysokość kartonu [cm]: 31.5**

**Długość kartonu [cm]: 59.5**

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.06185**



miLEDo (pat. 31241) DUNO PRO 24W-NW-O / Krzywa rozkładu światła (długunowo)

Dane: miLEDo (pat. 31241) DUNO PRO 24W-NW-O  
Wzrost: 31.5 (cm) (miLEDo)

