


Pierścień oprawy punktowej



Kanlux ALOR to rodzina oczek w najbardziej popularnych kolorach; czarnym i białym, o matowym wykończeniu. Oczka nie posiadają w komplecie oprawki ceramicznej. Możemy tu zastosować oprawkę, która będzie pasować do trzonka GU10 lub Gx5,3, co pozwoli nam na zastosowanie źródeł światła dopasowanych do przygotowanej instalacji.

### DANE OGÓLNE:

**Kolor:** biały mat

**Konieczność stosowanie lamp samoekranujących:** tak

**Miejsce montażu:** do wbudowania w sufit

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu :** 0,5m

**Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej:** tak

**Wymienne źródło światła:** tak

**Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym:** tak

**Wysokość [mm]:** 33

**Średnica [mm]:** 83

**Otwór montażowy [mm] :** Ø60

### DANE TECHNICZNE:

**Napięcie znamionowe [V]:** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

**Moc maksymalna [W]:** max 10

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym :** II/III

**Materiał obudowy:** stal

**Źródło światła:** MR16/PAR16

**Źródło światła w komplecie:** nie

**Trzonek (Źródło światła):** Gx5,3/GU10

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej:** brak

**Stopień IP:** 20

**Kształt:** okrągły

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej