

Kanlux





Kanlux EXIN LED

Kanlux EXIN LED to oprawy schodowe, które łączą funkcjonalność z estetyką i trwałością. Dostępne są w dwóch kształtach – okrągłym i kwadratowym – oraz trzech eleganckich kolorach: białym, czarnym i antracytowym, dzięki czemu łatwo dopasujesz je do aranżacji wnętrza. Wybór dwóch barw światła – ciepłej (3000K) i neutralnej (4000K) – pozwala stworzyć odpowiedni klimat w korytarzach, na klatkach schodowych czy w przestrzeniach biurowych. Niewielki pobór mocy (max 2,5W) sprawia, że oprawy są energooszczędne, a aluminiowa obudowa oraz wysoka klasa szczelności IP65 zapewniają im odporność na warunki zewnętrzne, dzięki czemu produkt może być zamontowany zarówno w domu, jak i na zewnątrz. Montaż jest szybki i wygodny – oprawy pasują do standardowych puszek elektroinstalacyjnych Ø60 mm i mogą być bezpośrednio podłączone do instalacji elektrycznej o napięciu 220–240V. Wersje z czujnikiem ruchu PIR dodatkowo zwiększają komfort użytkowania, automatycznie uruchamiając światło wtedy, gdy jest potrzebne.

IP
65



 [Hz] 50	 ≥25000	 30000	 ≤ 60° ellipso ≤ 60° Mackdam	 Ra 80		
 IP 65			 0,1		 0,1m	 SMD
 -15÷35	 lm W 20					





EXIN LED O W-WW	39120	220-240 AC	2,5	biały	50	3000
EXIN LED O B-WW	39121	220-240 AC	2,5	czarny	50	3000
EXIN LED O GR-WW	39122	220-240 AC	2,5	szary	50	3000
EXIN LED L W-WW	39126	220-240 AC	2,5	biały	50	3000
EXIN LED L B-WW	39127	220-240 AC	2,5	czarny	50	3000
EXIN LED L GR-WW	39128	220-240 AC	2,5	szary	50	3000
EXIN LED O W-NW	39132	220-240 AC	2,5	biały	50	4000
EXIN LED O B-NW	39133	220-240 AC	2,5	czarny	50	4000
EXIN LED O GR-NW	39134	220-240 AC	2,5	szary	50	4000
EXIN LED L W-NW	39138	220-240 AC	2,5	biały	50	4000
EXIN LED L B-NW	39139	220-240 AC	2,5	czarny	50	4000
EXIN LED L GR-NW	39140	220-240 AC	2,5	szary	50	4000



EXIN LED O W-WW



EXIN LED O B-WW



EXIN LED O GR-WW



EXIN LED L W-WW



EXIN LED L B-WW



EXIN LED L GR-WW



EXIN LED O W-NW



EXIN LED O B-NW



EXIN LED O GR-NW




EXIN LED L W-NW




EXIN LED L B-NW



EXIN LED L GR-NW



EXIN LED O



EXIN LED L

Dokument utworzono: 28.08.2025, 14:40

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

