




## KARTA INFORMACYJNA PRODUKTU



Możliwość wymiany źródeł światła i/lub oddzielnego sprzętu sterującego bez trwałego zniszczenia produktu



## INFORMACJE PODSTAWOWE

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Nazwa produktu:      | OLGIERD LED D MVS 18W WHITE CCT  |
| Indeks Ideus:        | 03903                            |
| Kod kreskowy EAN:    | 5901477339035                    |
| Kolor:               | Biały                            |
| Materiał:            | Tworzywo sztuczne, poliwęglan PC |
| Wysokość:            | 20 mm                            |
| Szerokość:           | 225 mm                           |
| Głębokość:           | 225 mm                           |
| Opakowanie zbiorcze: | 20 szt.                          |

## UWAGI

- trzystopniowa regulacja temperatury barwowej (WW, NW, CW)
- mikrofalowy czujnik ruchu w komplecie
- załączenie przy świetle otoczenia < 50 lx
- kąt działania czujnika 360°
- zasięg wykrywania ruchu < 4 m
- wyłączenie po 20 s bez ruchu
- częstotliwość pracy 5,8 GHz
- moc nadajnika 1,2 mW MAX

## PARAMETRY PRODUKTU

|                                                                          |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zasilanie:                                                               | 230V 50Hz                                 |
| Moc:                                                                     | 18 W                                      |
| Dedykowane źródło światła:                                               | SMD LED, w komplecie                      |
|                                                                          | Niewymienne źródło światła                |
|                                                                          | Nie stosować ze ściemniaczem              |
| Strumień świetlny oprawy:                                                | 1 580 lm                                  |
| Barwa światła:                                                           | Ciepłobiała/neutralna<br>biała/zimnobiała |
| Kąt rozsyłu światłości:                                                  | 120°                                      |
| Okres trwałości L70B50 w h:                                              | 35 000 h                                  |
| Możliwość regulacji kierunku świecenia:                                  | Nie                                       |
| Strumień świetlny źródła światła dla referencyjnej temperatury barwowej: | 2 310 lm                                  |
| Temperatura barwowa:                                                     | 3000K/4200K/6500K                         |
| Współczynnik oddawania barw Ra:                                          | 83                                        |
| Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:                         | 2                                         |
| Stopień odporności na wnikanie ciał stałych i wilgoci:                   | IP20                                      |
|                                                                          | Do zastosowania wewnątrz                  |
| Współczynnik przesuwu fazowego (DF, cos φ1):                             | 0.765                                     |
| CE                                                                       | Deklaracja zgodności                      |